

2 K URKI-SPRAY
VERNIS ACRYLIQUE 2 K

Edition: 021 2012/10

Cod: 7075200000097.00000.021

DOMAINE D'APPLICATION

Vernis acrylique pour des retouches partiales en systèmes bi-couches. Il se distingue par sa résistance aux rayures, au gasoil et son bon comportement à l'extérieur, ainsi que par un séchage rapide et un bon étalement.

Le résultat est celui des vernis conventionaux en 2K en application au pistolet.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Type de produit	Acrylique
Couleur	Transparent
V.O.C. (g/l)	642 (Prêt à l'emploi en Spray) - (2004/42/CE) IIB (E) (840)

PREPARATION DE LA SURFACE

Sur de la base mate (solvantée ou à l'eau) au moins 30 min. après l'avoir pulvérisée.

MODE D'APPLICATION

Appliquer en deux couches avec 5-10 min. entre couches.

Vérifier les pas à suivre pour mélanger Base/Durcisseur (voir sur le spray).

Aprêt l'application, retourner le spray et presser pour nettoyer la buse.



Dsistance conseille
20-30 cm



40-50 my



Hors poussière 30
min.
Sec 3 h.



12-15 min.



10-15 min.
60°C/30 min.



IR 30 min.
60°C/45 min.
À l'air 7-8 h.



24 h.

CARACTERISTIQUES DU FILM

Brillance 60°-60°	100 %
Recouvrabilité	24 h.

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

PRECAUTION: Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **18 mois** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.