

Le SGRACE est notre dernier produit en date. Nous avons mis beaucoup de temps et de connaissances pour être capables de proposer un produit d'une telle fiabilité. C'est un produit avec le système de capteur "Strain Gauge" qui assure les performances les plus durables.

Ce produit est développé pour une utilisation sur circuit uniquement. Il n'est pas homologué pour une utilisation sur route.

Le fabricant de ce produit n'est responsable d'aucune sorte de dégâts ou de blessure à l'utilisateur, au véhicule, ou aux tiers de l'utilisation de ce produit

FABRIQUE EN ITALIE



AVERTISSEMENTS



- La configuration du système doit toujours se faire lorsque la moto est à l'arrêt complet et placée sur béquilles.
- Un mauvais réglage pourrait affecter, partiellement ou totalement, l'efficacité du système, en endommageant définitivement la boîte de vitesses.
- Le réglage du système est la responsabilité de l'utilisateur et non du fabricant. Tout en fixant des capteurs, faites preuve de prudence additionnelle pour ne pas endommager en vissant et en dévissant. C'est un produit délicat.
- L'utilisation de ce produit se fait à la discrétion totale des parties privées.
- Chaque modification du système, du matériel comme du logiciel, ainsi que des câblages ou des équipements individuels, pourrait affecter la fonctionnalité du système. Il peut causer des dommages potentiels ou des blessures à l'utilisateur, au véhicule, ou aux tierces parties et cela annulera la garantie du produit.
- L'installation doit être effectuée avec soin. Il est obligatoire de suivre les instructions fournies dans le manuel d'utilisation. Après l'installation, il est fortement recommandé de faire un test approprié du produit avant de rouler.
- L'installation est un paramètre extrêmement important pour l'efficacité du système. Assurez-vous que cela est fait par un mécanicien compétent et spécialisé.

Ce manuel est émis le 23 Décembre 2016 Rev 1.0. Il est de la responsabilité de l'utilisateur final de consulter régulièrement le site www.irccomponents.it afin de vérifier les guides manuels révisés et mis à jour.



AVERTISSEMENT



Notre blipper effectue un coup de gaz et donc une hausse du régime moteur lors du rétrogradage. Si le régime moteur est élevé, proche de la zone rouge, le système va effectuer le coup de gaz, mais l'ECU de la moto va effectuer une coupure pour éviter l'endommagement du moteur. Il peut en résulter que la vitesse ne s'enclenche pas ou mal.

Nous préconisons de ne pas dépasser 80% de régime maximal du régime moteur pour effectuer votre rétrogradage.

1. AFFICHAGE

Après la mise en route, l'ECU va faire une vérification générale et une fois passée, l'écran va afficher la version du logiciel.



ATTENTION: Ne manipulez pas le capteur tant que la vérification 'est pas achevée.

Quand les différentes étapes de réglages sont passées (par. 2.4 et 2.7), l'écran va afficher "- -".

En cas d'échec, l'écran va afficher « E » suivi d'un chiffre. Il faudra retenir le chiffre avant de contacter l'assistance.

2. REGLAGES

Pressez les 2 boutons pour rentrer dans la programmation.

Appuyez sur le bouton du bas pour **faire défiler le menu**.

le bouton du haut pour **remonter dans le menu**.

Maintenez appuyé le bouton du bas lorsque vous souhaitez rentrer dans un menu. Pour sortir d'un menu, appuyez sur les 2 boutons. Le système sort de la programmation si aucun bouton n'est pressé, sauf dans le menu « r ». Pendant ce temps, le système ne fonctionne pas.



ATTENTION: Ajustez uniquement les réglages ci-dessous.

2.1 Temps de coupure pour le Up "r"

Le temps de coupure peut être réglé de 20-99ms. Par défaut: 60ms.

2.2 Régime moteur minimum pour le downshift "rL"

Le "Blip" ne fonctionnera pas en dessous de 3,000rpm. Au-dessus, c'est au choix de l'utilisateur. "rL" est le niveau minimum de régime moteur.

2.3 Temps de coupure pour le Down "SL"

Programmez le temps de coupure voulue pour le Blip au "rL" (par. 2.2). Par défaut 60ms.

2.4 Ajustement de la précharge pour le up "L"

Par défaut : "14" et peut être ajusté selon vos besoins. Injection allumée et moteur éteint, vous pouvez enclencher le dernier rapport. Le shifter permet de continuer à faire « bouger » la tige de renvoi, jusqu'à ce que la boîte fasse sentir une résistance. La led du boîtier va afficher "--" pendant un moment. Si cela arrive trop tôt ou trop tard, ajustez la valeur en conséquence.



ATTENTION: Une précharge trop élevée peut affecter la fiabilité de la boîte et rendre le passage des vitesses « dur ». Une précharge trop basse peut affecter le passage de vitesse et le rendre imprécis. La montée de rapport est inoffensive, elle joue juste sur la coupure des gaz. Une descente de rapport peut avoir des conséquences négatives **si elle est mal paramétrée**.

2.5 Affichage de la valeur actuelle "S"

Pour lire la valeur actuellement enregistrée, sélectionnez ce menu. Cette fonction est également utile pour les phase de vérification et de maintenance. Une précharge trop élevée peut affecter la fiabilité de la boîte

2.5.1 Affichage de la charge max "--"

A ce stade, Appuyez sur le bouton du bas et maintenez le. L'affichage va faire clignoter le "--" pendant environ 10s. Il va afficher ensuite la valeur max enregistrée pendant cette période. Cette fonction est également utile pour les phase de vérification et de maintenance.

2.6 Timing pour le Downshift "tS"

Programmez le Blip entre 20÷98ms à 8,000 rpm. Par défaut 80. Un timing trop long va permettre à la boîte de passer le rapport, mais avec un accoup. Un timing trop court ne va pas permettre de passer le rapport « proprement ». Nous conseillons de commencer par la valeur la plus fort et de descendre petit à petit lors des tests sur route.

2.7 Ajustement de la précharge pour le Downshift "LS"

Par défaut : "14" et cela peut être ajusté selon les besoins. Le shifter permet de continuer à faire « bouger » la tige de renvoi, jusqu'à ce que la boîte fasse sentir une résistance. La led du boîtier va afficher "--" pendant un moment. Si cela arrive trop tôt ou trop tard, ajustez la valeur en conséquence.

2.8 Pushing/Pulling "CE"

En référence aux shifters : "C" Pushing, "E" Pulling. Pour paramétrer correctement ce paramètre, mettez vous sur le 2nd rapport et essayez de passer la 3. Contrôlez la tige de renvoi : si cela compresse le capteur (C) ou tire sur le capteur (E).

2.9 Circuit Ouvert/Fermé "OC"

"C": Circuit habituellement fermé, quand on connecte sur les bobines (**assurez-vous bien de vous connecter sur les bobines**). Valeur à utiliser si UPKIT.

"O": Circuit ouvert, valeur par défaut pour les shifters OEM ou la plupart des modules additionnels.

2.10 I augmentation du temps de coupure sur la descente 3-2 et 2-1 "1A"

Parfois les premiers rapports nécessitent un temps de coupure plus élevé pour s'enclencher convenablement. 1A permet cette augmentation par palier de 10 millisecondes. 01 signifie 10millisecondes. Par défaut 00.

2.11 Régularité "rr"

Si l'UPKIT n'est pas utilisé, programmez "00".

Si l'UPKIT est utilisé, des valeurs plus élevées signifient « plus de douceur ». Initially set the ideal upshift rpm. Visualisation: /1000.

Par défaut 12.

2.12 Modèle Moto "tt"

Version du logiciel. Si vous y touchez accidentellement, programmez: 16

3. CONNEXIONS

Merci de suivre les instructions suivantes pour l'installation du blipper sur votre SuperDuke:

- 3.1) Fixation du boîtier sur le cadre (sous la selle)
- 3.2) Installation du capteur (côté gauche)
- 3.3) Installation du connecteur sur l'injection (sous le réservoir)
- 3.4) Installation du connecteur à la bobine (sous le réservoir)
- 3.5) Connecteur APS. (Devant le réservoir)

Aidez-vous des schémas suivants:

CÔTE DROIT





3.1 Fixez le boîtier principal sous la selle




Connectez le fil noir à la batterie.

3.2 Installation du capteur



Le connecteur a un “filetage magique” c’est à dire dans les 2 sens. Connectez le capteur à la tige fournie. Coupez si nécessaire. Serrez les écrous pour éviter les déconnexions et la perte de fonctionnalité due aux vibrations.



Assurez vous que le capteur et la tige ne touchent rien lors des mouvements. Placez le capteur loin de toute source de chaleur. Assurez-vous que le fil fait une légère boucle pour laisser de la marge lorsque le capteur est sollicité. La garantie ne couvre pas les fils endommagés.



ATTENTION: Ajustez bien la position du capteur dans l’alignement de la tige. Un mauvais positionnement pourrait entraîner un mauvais fonctionnement.

3.3 installation connecteur injection

Localisez le connecteur, sous le réservoir vers le milieu.




Déconnectez-le et intercalez le connecteur IRC entre les 2 OEM.

3.4 Installation connecteurs bobines

Localisez la bobine du côté gauche du cadre sous le réservoir.



Déconnectez les connecteurs, et intercalez les IRC.




3.5 Connecteur APS

Localisez le connecteur APS, au niveau du support de l'optique avant.



Déconnectez les connecteurs, et intercalez les IRC



QUELQUES SUGGESTIONS RAPIDES

Le système est conçu pour fonctionner dès le branchement effectué. Assurez-vous juste que le CE (push ou pull) est correctement configuré (par 2.8) et vous pourrez profiter du produit dans l'instant. Tous les paramètres sont programmés en toute sécurité. Chaque pilote doit ensuite ajusté à son propre mode de conduite.

Voici quelques suggestions:

4.1. Paramètres de précharges : Allumez la moto, mais laissez le moteur éteint, ne touchez pas au levier et allez au menu "S". vérifiez que vous lisez "00" ou « 01 », pas plus. Passez ensuite la 3, et essayez de monter un rapport jusqu'à ce que vous sentiez que vous allez passer le rapport (ne passez pas la 4). Vous devez lire un valeur entre « 08 » et « 17 ». Entrez cette valeur dans "L". Maintenant, répétez l'opération, mais pour descendre le rapport, sans le passer. Vous devez lire un valeur entre « 08 » et « 17 ». Entrez cette valeur dans "LS". LS doit avoir une valeur proche de L. La différence ne doit pas être supérieure à 2Kgs.

4.2.1 Le paramètre pour la coupure du blip (descente de rapport), se concentre sur le blip des rapports 4 à 6, et à des régimes supérieurs à 10 000rpm. Est-ce que la moto vous « pousse » après le blip ? Si oui, réduire la valeur au paramètre « tS ». Est-ce que le blip est « dur » ? augmentez « tS ».

4.2.2 Après avoir ajustez les paramètres ci-dessus, concentrons nous sur les rapports 4 à 6 avec un régime atour de 5 000rpm. Est-ce que la moto vous « pousse » après le blip ? Si oui, réduisez "SL". Est-ce que le blip est « dur » ? augmentez "SL".

4.2.3 Maintenant vérifiez les passages de rapport 3-2 et 2-1. Est-ce que cela paraît dur ? Si oui, "1A".

4.4.1 Pour ceux qui utilisent le UPKIT, paramétrez "OC" sur "C" Nous préconisons de programmer « rr » à la limite de la zone rouge. Si la montée de rapport est encore dure, augmentez la valeur, si elle ne l'est pas assez, réduisez la valeur. Vous pouvez éventuellement ajuster le paramètre « t ».

4.4.2 Pour ceux qui n'ont pas de UPKIT, paramétrez "OC" sur "O".

5. RESOLUTION DE PROBLEMES

5.1 La moto ne démarre pas

- Vérifiez l'installation des connecteurs sur les bobines.
- Vérifiez que "OC" est bien sur C.
- Vérifiez que le fil noir est bien sur la batterie, et non sur le cadre.
- Vérifiez que le boîtier n'affiche pas « E1 ». s'il l'affiche, contactez votre revendeur.
- Vérifiez le capteur : le serrage des écrous, que le fil n'est pas trop tendu, ...

- Si vous avez une batterie type LIPO, vérifiez la charge ou remplacez par une batterie standard.

5.2 Le système fait des coupures en permanence, même quand le pied n'est pas sur le capteur.

- Vérifiez le fil noir qui doit être sur la masse de la batterie et non sur le cadre.
- Vérifiez que le boîtier n'affiche pas « E1 ». s'il l'affiche, contactez votre revendeur.
- Vérifiez le capteur : le serrage des écrous, que le fil n'est pas trop tendu, ...
- Si vous avez une batterie type LIPO, vérifiez la charge ou remplacez par une batterie standard

5.3 Le down fonctionne, mais pas le up:

- Vérifiez "CE".
- Vérifiez le fil noir qui doit être sur la masse de la batterie et non sur le cadre.
- Vérifiez que le boîtier affiche bien le "--" quand vous actionnez le capteur pour faire le Up. Vous devez entendre un « clic ». Si non, ajustez le paramètre "L".
- Vérifiez que le boîtier n'affiche pas « E1 ». s'il l'affiche, contactez votre revendeur.
- Vérifiez le capteur : le serrage des écrous, que le fil n'est pas trop tendu, ...
- Si vous avez une batterie type LIPO, vérifiez la charge ou remplacez par une batterie standard
- Vérifiez que le faisceau sur les bobines est bien connecté.

5.4 Le Up fonctionne mais pas le blip :

- Vérifiez "CE".
- Vérifiez le fil noir qui doit être sur la masse de la batterie et non sur le cadre.
- Vérifiez que le boîtier affiche bien le "--" quand vous actionnez le capteur pour faire le Down. Vous devez entendre un « clic ». Si non, ajustez le paramètre "LS".
- Vérifiez que le boîtier n'affiche pas « E1 ». s'il l'affiche, contactez votre revendeur.
- Vérifiez le capteur : le serrage des écrous, que le fil n'est pas trop tendu, ...
- Si vous avez une batterie type LIPO, vérifiez la charge ou remplacez par une batterie standard

5.4 Le système fonctionne mais de manière inversée:

- Vérifiez "CE"

5.5 Après le blip, surtout à haut régime, le système se met en sécurité ou en mode dégradé.

- Vérifiez que vous avez bien connectez au connecteur APS et pas TPS, c'est-à-dire au premier connecteur auquel vous accédez, en suivant les câbles d'accélérateur.
- Réduisez "SL" et "tS".

5.6 Les vitesses ne s'enclenchent pas bien pendant le UP ou sautent :

- Augmentez "t".

- b. Vérifiez “L”. Essayez d’augmenter ou de réduire de quelques points.
- 5.7 Les vitesses ne s’enclenchent pas bien pendant le DOWN ou sautent :
- g. Augmentez “SL” et “tS”.
 - h. Vérifiez “LS”. Essayez d’augmenter ou de réduire de quelques points.
- 5.8 Pendant le blip, la moto donne un accoup.
- a. Si cela se produit à haut régime (au-dessus de 8,000rpm) réduisez “tS”.
 - b. Si cela se produit à bas régime, réduisez “SL”.

6. CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

8÷17.5V; -20°C÷+95°C

Nous nous efforçons de satisfaire à vos exigences pour renforcer notre collaboration.

Pour toutes questions ou requêtes liées au dépannage, veuillez nous contacter au : tech-support@irccomponents.com Ph. (+39)0108938654
Pour les urgences: (+39)3402682576

Enjoy your choice.