



Restom®

Technologies pour  
la restauration  
des véhicules anciens

RESTOM®

20, rue du 1<sup>er</sup> Mai  
71500 LOUHANS  
FRANCE  
Tél. 03 85 74 95 60  
Fax 03 85 74 95 40  
www.restom.net

**YELLOW LIGHT 8870**

VERNIS JAUNE POUR PHARES  
ANCIENS EN VERRE



**POUR UN RÉSULTAT DURABLE, APPLIQUER SUR L'INTÉRIEUR DU PHARE**

**Mode d'emploi :**

Préparer soigneusement la surface à peindre. Celle-ci doit être propre et dégraissée. Agiter l'aérosol pendant 2 min avant utilisation. Pulvériser d'un mouvement régulier et en couche mince à 20 cm de la surface à peindre. L'application se fait en 2 à 4 couches minces à 30 sec d'intervalle.

Température d'utilisation optimale à 20°C.

**Retouche :** en cas de mauvaise application, nettoyer le vernis à l'acétone avant la cuisson (support en verre uniquement !).

**Cuisson :** mettre le verre démonté dans le four froid puis cuire 30 min à 100°C. Si le verre est monté, une cuisson au décapeur thermique est possible en balayant à 15 cm du support. Respectez toutes les précautions d'usages lors de la chauffe du verre

520

Vol. net : 400 mL  
EMB 26362

3 e



**DANGER**

Contient du : **FORMALDÉHYDE** < 1%  
**Peut déclencher une réaction allergique.**  
**H222** Aérosol extrêmement inflammable. **H229** Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. **H315** Provoque une irritation cutanée. **H319** Provoque une sévère irritation des yeux. **H335** Peut irriter les voies respiratoires. **H336** Peut provoquer somnolence ou vertiges. **H412** Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **P210** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. **P251** Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. **P261** Éviter de respirer les aérosols. **P271** Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. **P280** Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

**Liste des centres anti-poisons disponible 24h/24 :**  
01 45 42 59 59

Valeur limite UE pour ce produit (cat. e) : 840 g/l (2010)  
Ce produit contient max 557 g/l COV  
UFI : 4780-AOVY-J00W-PC5F