

NGK

BOUGIES COMPÉTITION RACING

CARACTÉRISTIQUES



- Conçues pour des moteurs à taux de compression et régimes élevés
- Électrodes centrales en métaux précieux (Iridium, Platine, Or-Palladium) pour répondre à des conditions d'utilisation sévères
- Plage thermique froide pour une bonne évacuation de la chaleur

CHOIX D'UNE RÉFÉRENCE

- Déterminer la référence standard à l'aide du tableau ci-dessous
- Choisir la référence compétition correspondante
- Choisir l'indice thermique, les matériaux, le terminal et la tête de l'éclateur (voir colonne VUE)



A



B



C



D



E



F



G



H



I

DIMENSIONS	BOUGIE STANDARD	BOUGIE COMPÉTITION	INDICE THERMIQUE	ÉLECTRODE		TERMINAL	VUE
				CENTR.	MASSE		
Ø 8x19 (12.7) mm (clé 13mm)	E-EH (Semi filetée)	R847-#	10	N	-	TF	F
Ø 10x12,7mm (clé 16mm)	C-H	R0161-#	9, 10	N	N	OD	A
Ø 10x19.0 (12.7) mm (clé 16mm)	C-EH (Semi filetée)	R04009B-#	8, 9, 10	I	N	TF	G
Ø 10x19mm (clé 16mm)	C-E	R0373A-#	9, 10, 11	I	PL	TF	G
	Gap: 1,40mm	R0045G-#	10, 11	N	-	TF	F
	Gap: 1,10mm	R0045J-#	9, 10, 11	N	-	TF	F
	Gap: 1,10mm	R0045Q-#	10, 11	N	-	TF	F
Ø 10x26,5mm (clé 14mm)	LMAR	R0451B-#	8	I	N	OM	G
		R0451C-#	10	I	N	TF	G
		R0465B-#	10	N	-	TF	F
Ø 12x19mm (clé 16mm)	DC-E	R2349-#	9, 10, 11	N	-	OM	F
		R2525-#	9, 10	P	N	OD	G
Ø 12x26,5mm (clé 14mm)	LKAR	R2558A-#	8, 9	I	PL	OM	G
Ø 12x26,5mm (clé 16mm)	LKR	R2556B-#	8, 9, 10	I	PL	OM	G
Ø 14x12,7mm (clé 20,8mm)	B-H	R5525-#	8, 9, 10, 11	O/P	N	OD	A
		R5530-#	9, 10	O/P	PL	TF	B
Ø 14x19mm (clé 16mm)	BC-E	R6601-#	8, 9, 10, 11	N	-	OM	F
		R6690-#	9, 10, 11	N	-	OM	F
		R7429A-#	10	P	PL	OM	B
		R7434-#	8, 9, 10	I	PL	OM	G
	BCP-E	R7436-#	8, 9, 10	I	PL	OM	G
		R7435-#	8, 9, 10	I	N	OM	H
		R7433-#	8, 9, 10	I	N	OM	H
	Short	R7282-#	10, 105, 11	I	PL	OM	G
		R7282M-#	11, 115	I	PL	OM	G
	Ø 14x19mm (clé 20,8mm)	B-E	B#EGP	8, 85, 95, 10, 105, 11	O/P	PL	OD
B#EGV			8, 85, 9, 95, 10, 105, 11	O/P	N	OD	A
R4118S-#			8, 9, 10, 105	O/P	N	OD	A
R5184-#			10, 105	O/P	PL	OD	B
R6252E-#			9, 105	N	N	OM	E
R6252K-#			105	N	N	OM	E
R6254E-#			9, 105	N	N	OM	E
R6254K-#			105	N	N	OM	E
R6712-#			9, 10	N	-	TF	F
R6918B-#			7, 8, 9	P	N	OM	I
R6918C-#			9	P	N	OM	I
R7376-#			8, 9, 10	I	PL	OM	G
BP-E		R4304A-#	7, 8, 9, 10	O/P	N	OD	C
		R5300A-#	95, 10	N	PL	OM	B
Short		R5540F-#	105	N	PL	OM	B
		R7282A-#	105	I	PL	OM	G
Ø 14x22mm (clé 16mm)	Short	R7437-#	8, 9, 10	I	N	OM	H
Ø 14x26,5mm (clé 16mm)	LFR	R7438-#	8, 9, 10	I	PL	OM	G

OD - olive démontable
OM - olive monobloc

TF - tige filetée
O/P : or/palladium

N : alliage de nickel
PL : platine

I : iridium
en rouge : Bougie résistive

GARDEZ LE CONTACT :
@franceequipement

www.franceequipement.com

L'indispensable pour routières | sportives | tout-terrain | scooters

tél. : 03 86 71 83 71 | contact@franceequipement.com

France Équipement - SA au capital de 260 000 € - RCS Nevers - SIRET 337 688 212 000 30 - NAF 3091Z - TVA FR43 337 688 212

FRANCE
EQUIPEMENT