

CONSEILS DE CHAUFFE ET PRESSION PNEUMATIQUE

RACETEC™ RR SLICK

AV/AR	JANTE	TAILLE	LARGEUR DE JANTE OPTIMALE (pouces)	PRESSION À FROID OPTIMALE (sans couverture chauffante) [bar] (psi)	PRESSION À CHAUD OPTIMALE (après couverture chauffante) [bar] (psi)	INSTRUCTIONS POUR COUVERTURES CHAUFFANTES
AVANT	17"	120/70 R17	3.50	2.1/2.2 (30/32)	2.2/2.5 (32/36)	50 mins. @80°C (176°F)
		125/70 R17	3.50			
ARRIÈRE	17"	180/60 R17	5.50	1.6/1.8 (23/26)	1.7/1.9 (25/28)	
		200/60 R17	6.00			
		200/65 R17	6.00			

RACETEC™ TD SLICK

AV/AR	JANTE	TAILLE	LARGEUR DE JANTE OPTIMALE (pouces)	PRESSION À FROID OPTIMALE (sans couverture chauffante) [bar] (psi)	PRESSION À CHAUD OPTIMALE (après couverture chauffante) [bar] (psi)	INSTRUCTIONS POUR COUVERTURES CHAUFFANTES
AVANT	17"	120/70 R17	3.50	2.1/2.2 (30/32)	2.2/2.5 (32/36)	50 mins. @80°C (176°F)
ARRIÈRE	17"	180/55 R17	5.50	1.6/1.8 (23/26)	1.7/1.9 (25/28)	
		180/60 R17	5.50			
		190/55 R17	5.50 - 6.00			
		200/55 R17	6.00			

RACETEC™ SM

AV/AR	JANTE	TAILLE	LARGEUR DE JANTE OPTIMALE (pouces)	PRESSION À FROID OPTIMALE (sans couverture chauffante) [bar] (psi)	PRESSION À CHAUD OPTIMALE (après couverture chauffante) [bar] (psi)	INSTRUCTIONS POUR COUVERTURES CHAUFFANTES
AVANT	16.5"	125/75 R420	3.50	1.6/1.8 (23/26)	1.8/1.9 (26/28)	40 mins. @80°C (176°F)
	17"	125/75 R17	3.50			
ARRIÈRE	17"	165/55 R17	5.00 - 5.50	1.5/1.6 (22/23)	1.6/1.7 (23/25)	

RACETEC™ SM RAIN

AV/AR	JANTE	TAILLE	LARGEUR DE JANTE OPTIMALE (pouces)	PRESSION À FROID OPTIMALE (sans couverture chauffante) [bar] (psi)	PRESSION À CHAUD OPTIMALE (après couverture chauffante) [bar] (psi)	INSTRUCTIONS POUR COUVERTURES CHAUFFANTES
AVANT	16.5"	125/75 R420	3.50	2.3 (34)	2.4 (35)	30 mins. @50°C (122°F)
	17"	125/75 R17	3.50			
ARRIÈRE	17"	165/55 R17	5.00 - 5.50	1.9 (28)	2.0 (29)	

RACETEC™ RR

AV/AR	JANTE	TAILLE	LARGEUR DE JANTE OPTIMALE (pouces)	PRESSION À FROID OPTIMALE (sans couverture chauffante) [bar] (psi)	PRESSION À CHAUD OPTIMALE (après couverture chauffante) [bar] (psi)	INSTRUCTIONS POUR COUVERTURES CHAUFFANTES
AVANT	17"	110/70 R17	2.75 - 3.00	2.0/2.2 (29/32)	2.0/2.3 (29/34)	50 mins. @80°C (176°F)
		120/70 ZR17	3.50	2.0/2.2 (29/32)	2.1/2.4 (30/35)	
	18"	110/80 ZR18	2.50 - 3.00			
ARRIÈRE	17"	140/70 R17	3.50 - 4.00	1.7/1.9 (25/28)	1.8/2.0 (26/29)	
		160/60 ZR17	4.50 - 5.00	1.6/1.8 (23/26)	1.7/1.9 (25/28)	
		180/55 ZR17	5.50			
		180/60 ZR17	5.50			
		190/50 ZR17	5.50 - 6.00			
		190/55 ZR 17	5.50 - 6.00			
		200/55 ZR17	6.00			
	18"	130/80 ZR18	3.00 - 3.50	1.7/1.9 (25/28)	1.8/2.0 (26/29)	
		150/65 ZR18	4.00 - 4.50			
		160/60 ZR18	4.23 - 5.00			

RACETEC™ RR RAIN

AV/AR	JANTE	TAILLE	LARGEUR DE JANTE OPTIMALE (pouces)	PRESSION À FROID OPTIMALE (sans couverture chauffante) [bar] (psi)	PRESSION À CHAUD OPTIMALE (après couverture chauffante) [bar] (psi)	INSTRUCTIONS POUR COUVERTURES CHAUFFANTES
AVANT	17"	120/70 R17	3.50	2.3 (34)	2.4 (35)	30 mins. @50°C (122°F)
ARRIÈRE	17"	190/60 R17	5.50 - 6.00	1.9 (28)	2.0 (29)	