



Félicitation pour votre choix.

Ce produit est en conformité avec la réglementation CE.

Les Couvertures Chauffantes Rise sont des produits professionnels, fabriqués en UE, avec des matériaux de haute qualité (ce n'est pas du « Made in China »).

AVERTISSEMENTS

Pour une utilisation optimale et durable, nous vous encourageons à lire les instructions ci-dessous :

- **TOUJOURS CONSERVER LES COUVERTURES CHAUFFANTES SOUS VOTRE SURVEILLANCE**
- Vérifiez que les couvertures Chauffantes soient bien plaquées sur tout le pneu (au centre et sur les côtés) et qu'il n'y a pas de poches d'air. Une mauvaise mise en place pourrait endommager la couverture.
- Ne pas chevaucher les 2 parties de la couverture au-delà du scratch.
- Assurez-vous que le raccord Velcro soit bien fermé.
- Ne pas utiliser les couvertures Chauffantes sur pneu humide pour éviter tout dysfonctionnement et possibles feux.
- **ASSUREZ-VOUS DE DEBRANCHER LA PRISE AVANT D'ENLEVER LA COUVERTURE DU PNEU.**
- Enlevez les couvertures doucement, en faisant tourner progressivement la roue.
- Manipulez les couvertures Chauffantes avec précaution lorsqu'elles sont chaudes, ne les roulez pas sur elles-mêmes, ne roulez pas avec la moto quand elles sont posées, n'appliquez pas de poids dessus.
- Vérifiez que les couvertures Chauffantes sont bien sèches avant de les ranger dans leur housse.
- Essuyez les couvertures Chauffantes avec un linge sec ou humide, mais ne les mettez pas au contact direct de l'eau.
- Les Couvertures Chauffantes IRC ont été testées sur 3 cycles avant de quitter notre usine. Cette étape est fondamentale pour assurer la fiabilité de nos produits. Nous conseillons toutefois de contrôler les premières utilisations.



AVERTISSEMENT: Un pneu est à température 20 minutes après avoir atteint une première fois la température désirée.

NETTOYAGE

Utilisez de l'eau et du savon neutre.

Lavable à la main ou en machine (sans essorage, maximum 60°C). Assurez-vous que les couvertures sont complètement sèches avant de les réutiliser.

Ne pas utiliser d'essence ou de solvant.



GARANTIE

Le produit est garanti 2 ans.

Les couvertures Rise couvrent les tailles XL et XXL, soit selon notre tableau de correspondance :



Correspondances de tailles	
Avant compatible sur tailles	
120/70R17 - 125/70R17 - 125/80R17	
S	110, 120
WSS300	140
M	160, 170
L	180/55 - 190/50
XL	180/60 - 190/55 - 200/55
XXL	200/60
XXXL	200/65 - 200/70

Un non-respect de ce tableau entraine une perte de la garantie constructeur.

Pour toute question, contactez votre revendeur ou contactez-nous à:
rise@irccomponents.it
Phone: (+39)0108938654